


ТАБЛИЦА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

ПОМЕЩЕНИЕ	ПОД	СТЕНИ	ТАБАН
СТЪЛБИЩЕ	РАМ РАМЕТ	ДАТАС ВУ ГИРС МАЛ	ДАТАС ВУ ГИРС МАЛ
ДЪВНА	РАМ РАМЕТ	ДАТАС ВУ ГИРС МАЛ	ДАТАС ВУ ГИРС МАЛ
ГОТВАРНА	ТРАМПОТОС	ДАТАС ВУ ГИРС МАЛ	ДАТАС ВУ ГИРС МАЛ
КОРИДОР	ТРАМПОТОС	ДАТАС ВУ ГИРС МАЛ	ДАТАС ВУ ГИРС МАЛ
Б-В	ТРАМ ПЕ	ВАРИС С ПЪСЪМ	ПОСТНА БОЯ
КОРИДОР	ТРАМПОТОС	ДАТАС ВУ ГИРС МАЛ	ДАТАС ВУ ГИРС МАЛ
СТЪЛБИЩЕ	КАМЕННИ ПЛ.	ДАТАС ВУ ГИРС МАЛ	ДАТАС ВУ ГИРС МАЛ
КОРИДОР	ТРАМПОТОС	ДАТАС ВУ ГИРС МАЛ	ДАТАС ВУ ГИРС МАЛ
ТЕРАСИ	ТРАМПОТОС	ФАСАДИ МАШИКА	ФАСАДИ МАШИКА

- Външно тръпо на климатик без сплит с-ми
- Вътрешно тръпо на климатик
- Водост тръба обидана
- САМОСТАТВАРИЩА СЕ БИКОЛОГИКА
- КОМБИНО ТРЪПО-30/30
- БИТ КАНАЛ Ф 11
- отворения в плоча "2"
- отворения в плоча "1"
- отворения в плоча "3"

- Промените в процеса на строителството могат да се извършват само след съгласование с проектантите и одобрение от Инженитора и отразяване в Заповедната книга на обекта.
- Всички мерки в чертите се извършват в рамките на проектите.
- Отворите на ВК, ЕЛ и ОБ и-ци да се свържат от проектите в съответните части. Замониторингованите работи да се правят с готови бетонни плоскости.
- За всички стоманобетонни работи да се правят конструктивните плоскости.
- При изпълнение на подметните настипи да се спазват дадените слоеве за да се постигне светлостта височина на помещението.
- Вътрешните стени с деб. 12см. да се излят с тухли БДС 626-78/куки, които в издълженията за меките помещения. Стените 25 см и 20 см са тухлени и се обидват с топлоиз. мин вата.
- Всички тръби на външен изид да се поставят в топлоизолационна коуху.
- За вида на паралелите на тръби и стълби да се правят детайлите, като в издълженията височина на гларата от готол под и 10см.
- При оформяне на отворите за дограмата да се монтират завършените части произведени в Специалната работилница на дограмата.
- За допълнителни работи, означени таваки наместити и обидвани да се правят детайли или усъни указания от архитекта.
- Всички облицовки В.Т.Р. и хоризонтални преходи, да се направят от Р.В.С. при съединяване към канализацията.
- Да се предвиди топлоизолация на керемите 10см.
- Да се предвиди на дограмата външното стъкло нисковоизолационно!
- В комените тавла да не се включват каменни!
- Концона от климатиките в Р.В.С. тр.ф.с.м. скрита в топлоизолацията и
- Всички вертикални канал и водосточни тръби да се скриват в куфарите от влагуост измавил и топлоизолация.
- Всички врати на меките помещения и мек с вис. 207 см от ст. бл. плоча!
- Настипата в баня, мек и тераси в баня изиди наклоните към П.С.
- Шпандите за вл. кабините да се затворят с негорим мауф
- ДА СЕ ШПАВА ГИРНИ СЛОЙ НА БЪЛЖАНИТЕ СТ.Б. ПЛОЧИ
- КОУКИТЕ СЕ ВЕНТИЛИРАТ С АСОРАТОРИ
- Включването на воронката към ВТ да става в окъчен таван
- Шпандите за вл. кабините с негорим мауф



- ЗАБЕЛЕЖИКИ СЪГЛ. НАРЕДБА РД-02-20/2021Г.
- Асансьор с размери за инсталация с вет. врати и мин. светлост шир. 90 см.
  - Пред асансьора площозора 203/405 при 150/150 см/ш/в
  - Без димни вентилатори за асансьора.
  - Всички водни врати-светла ширина 100см
  - Всички врати в апартаментите светла ширина 80 см.
  - Тактилни изиди в коридора от асансьор до апартамент.
  - Тактилни изиди на първо и последно стъпало на стълб. рамана.
  - Стълбите с височина под 17 см. и мин. ширина 120см.
  - Паралелно от двете страни на стълбищното равни с ръкохватки
  - 10/см паралелно има врати светла шир. 150 см и площозора 150/150мм. с праг 2 см. скокени 2:1 Плътен паралел под 70 см.
  - Към Боните има димни вентилатори 3 см. му готол под антри и баня. вратите се монтира на външния край на стъната и се прави наклон 2:1 в зоната на вратата-с дължина 6 см.

СЪГЛАСУВАЛИ

ЧАСТ КЪМ ИЖК. В. СТОЯНОВ  
ЧАСТ ЕЛ. ИЖК. ВЛ. ПЕТКОВ  
ЧАСТ ВК ИЖК. ДЕРНЕВА  
ЧАСТ ИЖК. ИВАНОВ  
ЧАСТ ЛБ. ИЖК. НЕКОВ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО  
АРХИТЕКТИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИЯ НА ТЕПЛОТА

ОБЕКТ:  
ЖИЛИЩНА СГРАДА В УЛИЦА Х-513.478 ЗА ЖС и ООД  
КВ. 22 ПО ПЛАНА НА "ХР. СМЕРНЕНСКИ III"  
ПЛОВДИВ

ЛИСТ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ III, IV, V ЕТАЖ М 1:50

ПРОЕКТИРАНТИ: арх. Л. ПЕТКОВА / Арх. Петкова / ТП

Съгласен с проекта ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
"ДЕМИТЕКС" ЕООД / Арх. /

ПРОЕКТИРАТЕЛ: арх. Л. ПЕТКОВА / Арх. Петкова / дата: 2024г. / №: 1727

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ III, IV, V ЕТАЖ М 1:50  
ЗП III, IV, V ЕТАЖ 745.38м2