



- забележки:**
- Голям сифон серия PERFEKT HL 616 за покрив-затвор срещу миризми с удължител и листоуловител за покриви ф на плочата 290мм/отвор в плочата
 - Всички хоризонтални и вертикални тръби на вентилацията и ВК да се затворят или в частични окачени тавани или в "куфари" от кнауф.

ТАБЛИЦА ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

ПОМЕЩЕНИЕ	ПОД	СТЕНИ	ТАВАНИ
СПАЛНЯ	ЕМАЛПАНЕЛ	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА
КЪЧЕВНА	ЕМАЛПАНЕЛ	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА
ГОТВАРНА	ПРАНИТОГЕС	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА
КОРИДОР	ПРАНИТОГЕС	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА
Б-М	ПРАНИТОГЕС	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА	ПОСТАНА КОФ
СТЪЛБИЩЕ	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА
КОРИДОР	ПРАНИТОГЕС	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА
ТЕРАСИ	ПРАНИТОГЕС	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА	ПАТЕКС ВЪВ ВЪСЕСИМА

- ВЪНШНО ТИПО НА КЛИМАТИК БЕЗ СЛОТЪТ СЪМ
- ВЪТРЕШНО ТИПО НА КЛИМАТИК
- ВОДОТ ТРЪБА ОБИДНА
- САМОСТАТВАЩА СЕ ДИФУЗИОННА
- СЪСЪРЪДИТЕЛНА
- БИТ.КАНАЛ Ф 11
- ОПРЕДЕЛЕНА ПОСЪРЪДИТЕЛНА ПОСЪРЪДИТЕЛНА

- Промяна в процеса на строителството могат да се извършват само след съгласуване с проектантите и одобрение от Инвеститора и строителя в Заповедната книга на обекта.
- Всички мерки и чертежи са изработени в размери.
- Отварите на ВК, ЕП и СВ и чинии да се съгласуват с проектите в съответните части. Заключителните на шарангетите да стават след приемане.
- За всички стоманобетонни работи да се гледат конструктивните планове.
- При изпълнение на подовите настели да се спазват дадените слоеве за да се постигне светлата височина на помещението.
- Вътрешните стени с деб. 10см. да се издат с тукли БРС 626-78кукуи, които е задължително за мокри помещения. Стените 25 см и 20 см са тухлени и се обикват с тухлови мивалта.
- Всички тръби на външен зид да се поставят в топлоизолационен кнауф.
- За вида на паралелите на тераси и стълби да се гледат детайлите, като в задължителна височина на паралелите от таван под ф 105см.
- При оформяне на отворите за дограмата да се монтират закладните части предвидени в Спецификацията на дограмата.
- За довършителни работи, окачени тавани, настели и обшивки да се гледат детайлите към устни указание от архитекта.
- Всички облицовани В. Т. и коридорни прозорци, да се направят от PVC. присъединява към канализацията.
- Да се предвиди на дограмата външното стъкло нискоемисионно!

- В комените тела да не се включват кинели!
- Кондензат от климатиците в PVC тр. ф5см скрита в топлоизолацията и в куфари от влагуост кнауф и топлоизолация.
- Всички вертикални канал и водосточни тръби да се скриват в куфари от влагуост кнауф и топлоизолация.
- Всички врати на мокри пом. бани и ш.с с вис. 207 см от ст.бет плоча!
- Настелата в бани, ш.с и тераси е БМ- лариди настелата към П.С.
- Шлиците за ел.кабели да се затворят с негорим кнауф
- ДА СЕ ШТАЙРА ГОРНИЙ СЛОЙ НА ЕТАЖНИТЕ СТ.Б. ПЛОЧИ
- КОРИДОР СЕ ВЕНТИЛИРАТ С АСПИРАТОРИ
- Включването на вентилаторите към ВТ да стават в окачени тавани

- Шлиците за ел.кабели с кнауф кнауф
- ст.б. борд -126 см от ст.б. плоча
паво от коз.жалезо -88см
- ст.б. борд -40 см от ст.б. плоча
детайл на бал.паралел-височини на ст.б. паралел
- ЗАБЕЛЕЖКИ СЪГЛ. НАРЕДБА РД-02-20-2/2021Г.**
- Асансьор оправан за инвалиди с свет. врати и мин. светла шир. 90 см.
 - Пред асансьора площарка 200x400 при 150/150 см.пав.
 - Без денонация от входа до асансьора.
 - Всички входни врати -светла ширината 100см
 - Всички врати в апартаментите светла ширината 80 см.
 - Тактични ивици в коридора от асансьор до апартамент.
 - Тактични ивици на пъве и поосредно стъпало на стълбищ. рамна.
 - Стълбите с височина под 17 см. и мин. ширината 120см.
 - Паралелите от двете страни на стълбищното рамно с ръкохватка
 - Към паралелите има врата светла шир. 150 см и площарка 150/150см. с праг 2 см. сикон 2.1. Глътлен паралел под 70 см.
 - Към баните има денонация 3 см. мю готов под антре и баня. вратата се монтира на вътрешен край на стената и се прави наклон 2:1 в зоната на вратата-с дължина 6 см.

- СЪГЛАСУВАЛИ
- ЧАСТ: К.ЧИ ИНК.Ф. СТОЯНО
- ЧАСТ ЕЛ. ИНК.ВЛ. ПЕТКОВ
- ЧАСТ ВК ИНК. ДЕРЧЕВА
- ЧАСТ ВК ИНК. ИВАНОВ
- ЧАСТ ПБ ИНК. НЕЙКОВ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО
АРХ. ПЕТКОВ

УОООООО УЕТ КОМПАНИА НЕТ ЕТ Д. ТЕЛ. 03034 21 20

ОБЕКТ:
ЖИЛИЩНА СГРАДА В УТИ Х-513.478 ЗА ЖОС И ООД
КВ. 22 ПО ПЛАНА НА "ХР. СМЪРНЕНСКИ III"
ПЛОВДИВ

ЛИСТ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ VI ЕТАЖ М 1:50

ПРОЕКТАНТИ: арх. Л. ПЕТКОВА

Съгласен с проекта ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"ДЕМАВЕКС" ЕООД

ПРОЕКТИВИТЕЛ: арх. Л. ПЕТКОВА

ДАТА: 2024г.

№: 827